Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite
665	**BODENBELAGARBEITEN**	001	7
1	**Standardbeschreibungen**	001	7
2	**Ausbauen**	010	8
2.1	Boden- und Wandbeläge aufnehmen	010	8
2.2	Unterböden aufnehmen	110	10
3	**Vorbereitende Leistungen**	130	11
3.1	Untergrund vorbereiten	130	11
3.2	Unterlagen	310	15
4	**Elastische Boden- und Treppenbeläge**	330	17
4.1	Boden- und Treppenbeläge aus Kautschuk	330	17
4.2	Boden- und Treppenbeläge aus PVC	410	20
4.3	Boden- und Treppenbeläge aus Linoleum	490	24
5	**Textile Boden- und Treppenbeläge**	610	27
6	**Textile Wandbeläge**	670	29
7	**Laminat**	710	30
8	**Sockelleisten, Profile**	730	31
9	**Sonstige Leistungen**	870	35
Alphabetisches Sachverzeichnis			37

T1	T2	Langtext	T3
001		**1 - Standardbeschreibungen**	01
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Aufnehmen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	

2 - Ausbauen

2.1 - Boden- und Wandbeläge aufnehmen

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
010		Bodenbelag, elastisch, einlagig, in Bahnen/Platten aufnehmen,		
			geklebt	lose verlegt
			EUR/m2	EUR/m2
	01	homogen, nicht schadstoffbelastet, Gesamtdicke bis 3 mm,	5,15	2,70
	02	homogen, nicht schadstoffbelastet, Gesamtdicke über 3 mm,	5,75	3,20
	03	heterogen, nicht schadstoffbelastet, Gesamtdicke bis 3 mm,	6,55	2,70
	04	heterogen, nicht schadstoffbelastet, Gesamtdicke über 3 mm,	7,05	3,20

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
020		Bodenbelag, elastisch, einlagig, auf Treppe aufnehmen,				
			Auftritt	Setzstufe	Podest	Formstufe
			EUR/m	EUR/m	EUR/m2	EUR/m
	01	geklebt,	4,10	2,45	5,90	6,10

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
030		Bodenbelag, textil, einlagig, aufnehmen,			
			geklebt	lose verlegt	gespannt
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Teppichboden/Nadelvlies,	4,85	2,70	2,90
	02	Teppichboden mit Schaumrücken,	6,80	—	—
	03	Teppichboden mit Filz,	5,25	—	—
	04	Teppichboden/Nadelvlies, zur Wiederverwendung lagern,	—	4,25	4,55
	05	Teppich an Wand mit Elastik-Schicht bis 25 mm,	8,75	—	—

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
040		Bodenbelag, textil, einlagig, auf Treppe aufnehmen,			
			Auftritt	Setzstufe	Podest
			EUR/m	EUR/m	EUR/m2
	01	Teppichboden/Nadelvlies, geklebt,	5,15	1,25	2,80
	02	Teppichboden mit Schaumrücken/Filz, geklebt,	5,65	3,70	7,75

T1	T2	Langtext	T3		
			01		
042		Wandbelag, textil, einlagig, aufnehmen,			
			geklebt		
			EUR/m2		
	01	mit Elastik-Schicht bis 25 mm,	8,75		
			01	02	
050		Trennschicht in Platten/Bahnen aufnehmen,			
			geklebt	lose verlegt	
			EUR/m2	EUR/m2	
	01	Wollfilzpappe, Korkfilzpappe,	5,65	2,35	
	02	Korkment bis 6 mm,	4,65	2,35	
	03	PU-Schaumunterlage bis 6 mm,	—	2,25	
			01	02	
060		Bodenbelag mehrschichtig aufnehmen,			
			geklebt	lose verlegt	
			EUR/m2	EUR/m2	
	01	für jede weitere Schicht,	2,35	2,15	
			01		
070		Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen,			
			EUR/m		
	01	ohne Angabe	0,52		
			01	02	03
080		Laminatboden aufnehmen,			
			geklebt	lose verlegt	zur Wiederverwendung lagern
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Dicke bis 20 mm,	10,80	3,70	4,60
			01	02	
090		Treppenkanten-/Bodenbelagsprofil aufnehmen,			
			Metall	Kunststoff	
			EUR/m	EUR/m	
	01	geklebt,	0,88	0,57	
	02	gedübelt,	1,50	—	

T1	T2	Langtext	T3
			01
100		Leisten aufnehmen,	
			EUR/m
	01	Viertelstab aus Holz beschichtet/PVC	1,25
	02	aus Holz beschichtet, bis 20 x 80 mm	1,60
	03	aus Holz beschichtet, über 20 x 80 mm	1,75
	04	Sockelleisten aus Kautschuk/Kunststoff (z. B. Klebe-, Kernsockelleisten, Stellsockel), einteilig, Höhe bis 60 mm	1,25
	05	Sockelleisten aus Kautschuk/Kunststoff (z. B. Klebe-, Kernsockelleisten, Stellsockel), einteilig, Höhe über 60 mm	1,55
	06	Sockelleiste aus Kunststoff, mehrteiliges Profil, Höhe bis 60 mm	1,65
	07	Sockelleiste aus Kunststoff, mehrteiliges Profil, Höhe über 60 mm	1,75
	08	Teppichsockelleiste/Sockelleiste mit eingelegten Belagsstreifen	1,35
	09	Hohlkehlsockelleiste, Höhe bis 10 cm	2,15

2.2 - Unterböden aufnehmen

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
110		Unterboden aus Holzspan-/ Holzfaser-/ OSB-Platte aufnehmen,	Dicke	
			bis 20 mm	über 20 bis 30 mm
			EUR/m2	EUR/m2
	01	lose verlegt,	4,65	5,65
	02	an Untergrund befestigt,	5,95	6,95

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
120		Trockenunterboden aufnehmen,	Dicke			
			bis 20 mm	über 20 bis 40 mm	über 40 bis 60 mm	über 60 bis 80 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	aus Gipsplatten auf Dämm-/Ausgleichsschicht,	4,85	6,40	—	—
	02	aus Gipsplatten, an Untergrund befestigt,	6,65	7,80	—	—
	03	aus Gipsplatten mit Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaumstoff (Partikel),	—	6,40	6,90	7,65
	04	aus Gipsplatten mit Dämmschicht aus Mineralwolle,	—	6,70	7,20	7,95

3 - Vorbereitende Leistungen

3.1 - Untergrund vorbereiten

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
130		Untergrund vorbereiten zur Verbesserung der Haftung,					
			Wand	Boden	Podest	Auftritt	Setzstufe
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m	EUR/m
	01	anschleifen und absaugen,	2,05	1,60	1,85	0,93	0,62
	02	bürsten und absaugen,	1,85	1,65	1,90	0,98	0,67
	03	fräsen bis 2 mm und absaugen,	—	6,00	6,80	4,25	—
	04	fräsen über 2 bis 5 mm und absaugen,	—	9,00	10,70	6,80	—
			01	02	03	04	05
140		Voranstrich/Haftbrücke, zur Aufnahme von Bodenbelägen, auf vorbereitetem Untergrund,					
			Wand	Boden	Podest	Auftritt	Setzstufe
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m	EUR/m
	01	mit Dispersionsgrundierung/ Kunstharzdispersionsgrundierung,	2,15	2,00	2,20	1,70	1,20
	02	mit Epoxidharz-Grundierung,	8,70	8,55	9,40	3,25	—
	03	mit Polyurethan-Grundierung,	8,05	7,90	8,70	3,05	—
	04	mit Epoxidharz-Grundierung, 2-fach, einschl. Absanden, als Feuchtigskeitssperre,	17,50	16,90	18,70	—	—
	05	mit Polyurethan-Grundierung, 2-fach, als Feuchtigskeitssperre,	14,40	13,80	15,60	—	—
	06	als leitfähige Schicht,	—	2,40	2,65	—	—
			01				
150		Randstreifen, selbstklebend,					
			EUR/m				
	01	ohne Angabe	1,50				
			01	02	03	04	05
160		Untergrund vollflächig spachteln, Schleifen und Absaugen,					
			Wand	Boden	Podest	Auftritt	Setzstufe
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m	EUR/m
	01	bis 2 mm,	12,50	4,10	4,35	3,30	2,25
	02	über 2 bis 4 mm,	13,50	6,50	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
170		Untergrund Boden vollflächig ausgleichen, Spachteln, Schleifen und Absaugen,	Dicke				
			über 4 bis 6 mm	über 6 bis 8 mm	über 8 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mineralisch gebundene Ausgleichsmasse,	10,70	14,90	19,20	—	—
	02	mineralisch gebundene Ausgleichsmasse mit Füllstoffen,	—	—	16,30	22,40	29,60

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
180		Untergrund der Treppe vollflächig ausgleichen, Spachteln, Schleifen und Absaugen,	Dicke					
			über 2 bis 4 mm	über 4 bis 6 mm	über 6 bis 8 mm	über 2 bis 4 mm	über 4 bis 6 mm	über 6 bis 8 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	mineralisch gebundene Ausgleichsmasse, Podest,	7,90	12,50	16,90	—	—	—
	02	mineralisch gebundene Ausgleichsmasse, Trittstufe,	—	—	—	5,30	8,35	10,80
	03	mineralisch gebundene Ausgleichsmasse, Setzstufe,	—	—	—	3,30	4,20	6,90

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
190		Untergrund aus Holzdielen ausgleichen, Spachteln, Schleifen und Absaugen,	Dicke				
			bis 2 mm	über 2 bis 4 mm	über 4 bis 6 mm	über 6 bis 8 mm	über 8 bis 10 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mineralisch gebundene Ausgleichsmasse, faserverstärkt,	6,90	9,70	14,00	18,20	23,40

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
200		Untergrund auf elastischer Unterlage ausgleichen, Spachteln, Schleifen und Absaugen,	Dicke			
			bis 1 mm	über 1 bis 2 mm	über 2 bis 3 mm	über 3 bis 4 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mineralisch gebundene Ausgleichsmasse,	6,40	11,70	—	—
	02	kunstharzgebundene Ausgleichsmasse,	12,70	23,80	35,30	47,00

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
210		Reparaturwinkel für Treppenstoßkanten auf beschädigten/ausgetretenen Stufen,				
			gedübelt	geklebt	geschraubt/ genagelt	ein-gespachtelt
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	auf Beton-/Steinstufen,	16,60	12,80	—	4,55
	02	auf Holzstufen,	—	12,80	9,80	4,55

T1	T2	Langtext	T3
			01
220		Fuge/Riss im Estrich sanieren,	
			EUR/m
	01	aufweiten, 10 cm lange Querfugen in Abständen von 20 bis 30 cm bis zur Hälfte der Estrichdicke einschneiden, Metallstift einlegen, Fugen grundieren, mit Zweikomponenten-Reaktionsharz ausfüllen, absanden	9,80
	02	aufweiten, grundieren, mit Zweikomponenten-Reaktionsharz ausfüllen, absanden	7,10

T1	T2	Langtext	T3
			01
230		Armierungsgewebe, auslegen und heften,	
			EUR/m2
	01	ohne Angabe	5,00

T1	T2	Langtext	T3
			01
240		Kupferband für leitfähigen Bodenbelag, kleben,	
			EUR/m
	01	ohne Angabe	2,10

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
250		Kunstharzgebundene Holzspanplatte, für allgemeine Zwecke, Verwendung im Trockenbau, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Plattentyp 2 DIN EN 312, **einlagig**, auf vorhandenem Holzfußboden,	Dicke					
			10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	geschraubt,	14,10	14,50	16,20	16,70	17,50	18,20

T1	T2	Langtext	T3				
260		Kunstharzgebundene Holzspanplatte, für allgemeine Zwecke, Verwendung im Trockenbau, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Plattentyp 2 DIN EN 312, **zweilagig**, auf vorhandenem Holzfußboden,	01	02	03		
			Gesamtdicke				
			18 mm	23 mm	26 mm		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
	01	mit Nut und Feder, stoßversetzt, schwimmend verlegt, Fugen verleimen und spachteln,	21,40	22,40	23,10		
270		OSB-Platte für den Innenbereich, einlagig, auf vorhandenem Holzfußboden,	01	02	03	04	05
			Dicke				
			12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	geschraubt,	19,80	21,80	23,50	25,60	27,10
280		OSB-Platte für den Innenbereich, zweilagig, auf vorhandenem Holzfußboden,	01	02	03	04	
			Gesamtdicke				
			15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	01	mit Nut und Feder, stoßversetzt, schwimmend verlegt, Fugen verleimt und verspachtelt,	32,10	34,50	37,70	39,50	
290		Sperrholzplatte für den Innenbereich, einlagig, auf vorhandenem Holzfußboden,	01	02	03		
			Dicke				
			9 mm	12 mm	15 mm		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
	01	geschraubt, BFU 100,	27,10	28,30	30,70		
300		Sperrholzplatte für den Innenbereich, zweilagig, auf vorhandenem Holzfußboden,	01				
			Gesamtdicke				
			18 mm				
			EUR/m2				
	01	BFU 100, stoßversetzt, schwimmend verlegt, untereinander verschraubt und verleimt,	34,50				

T1	T2	Langtext	T3

3.2 - Unterlagen

310 Unterlage für Untergrund aus Beton/Stahlbeton/ Calziumsulfatestrich/Gussasphaltestrich/ Holz/Holzspanplatte/OSB-Platte/Magnesiaestrich/ Metall/Stein/Zementestrich,

		01	02	03	04	05
		Dicke				
		1 bis 2 mm	3 mm	3,2 mm	4 mm	5 mm
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
01	aus Korkmentbahn DIN EN 12455, für Bodenbelagarbeiten, Resteindruck kleiner gleich 0,3 mm, geklebt,	17,00	—	18,10	—	—
02	aus Filz, vollflächig geklebt,	—	—	—	—	—
03	aus Filz, fixiert,	—	—	—	—	—
04	aus Schaumstoffbahn, lose verlegt,	2,80	3,35	—	4,45	4,60
05	aus Latexdämmschaum mit Selbsthaftschicht, lose verlegt,	5,35	—	—	—	—
06	Formschaumstoff, geschlossenzellig,	—	—	—	—	—
07	elastische Unterlage, aus PU-Material/Gummigranulat, über 5 bis 10 mm,	—	—	—	—	—
08	elastische Unterlage, aus PU-Material/Gummigranulat, über 10 bis 15 mm,	—	—	—	—	—

		06	07	08	09
		Dicke			
		6 mm	über 5 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
01	aus Korkmentbahn DIN EN 12455, für Bodenbelagarbeiten, Resteindruck kleiner gleich 0,3 mm, geklebt,	—	—	—	—
02	aus Filz, vollflächig geklebt,	7,30	—	—	—
03	aus Filz, fixiert,	5,85	—	—	—
04	aus Schaumstoffbahn, lose verlegt,	—	—	—	—
05	aus Latexdämmschaum mit Selbsthaftschicht, lose verlegt,	—	—	—	—
06	Formschaumstoff, geschlossenzellig,	—	—	—	16,00
07	elastische Unterlage, aus PU-Material/Gummigranulat, über 5 bis 10 mm,	—	17,00	—	—
08	elastische Unterlage, aus PU-Material/Gummigranulat, über 10 bis 15 mm,	—	—	22,20	—

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
320		Unterlage für Treppe, vollflächig geklebt,			Auftritt	
			Podest	Setzstufe	gerade, einschl. Stufennase	gewendelt, einschl. Stufennase
			EUR/m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	elastische Unterlage, aus PU-Material/Gummigranulat, über 2 bis 3 mm,	12,00	5,05	9,80	11,80
	02	elastische Unterlage, aus PU-Material/Gummigranulat, über 3 bis 5 mm,	14,00	5,45	10,50	12,70
	03	Filz,	9,70	4,55	7,95	9,55

4 - Elastische Boden- und Treppenbeläge

4.1 - Boden- und Treppenbeläge aus Kautschuk

330 Bodenbelag aus Kautschuk DIN EN 1817,
auf vollflächig gespachtelten Untergrund geklebt,
homogen, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch max. 2 kV DIN EN 1815,
Abrieb, Volumenverlust max. 250 mm3 bei 5 N Belastung DIN ISO 4649 Trittschallverbesserungsmaß über 5 dB DIN EN ISO 10140-3,
geeignet für Stuhlrollen Typ W DIN EN 12529,
Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181,
Oberfläche glatt,

T2	Langtext	01	02	03	04	05	06
		Boden		Treppe			
			nur kleben	Podest	Tritt-stufe, gerade	Tritt-stufe, ge-wendelt	Setz-stufe
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m
01	in Platten, Dicke 2 mm, unifarben,	45,50	8,20	51,80	29,80	39,40	12,10
02	in Bahnen, Dicke 2 mm, unifarben,	49,10	8,20	55,20	29,80	39,40	12,10
03	in Platten, Dicke 2 mm, punktgemustert,	38,30	8,20	43,80	27,30	36,00	10,80
04	in Bahnen, Dicke 2 mm, punktgemustert,	41,20	8,20	46,70	27,30	36,00	10,80
05	in Platten, Dicke 2 mm, mit Granulateinschlüssen,	44,50	8,20	50,60	29,20	38,80	11,80
06	in Bahnen, Dicke 2 mm, mit Granulateinschlüssen,	48,00	8,20	54,10	29,20	38,80	11,80
07	in Platten, Dicke 3 mm, mit Granulateinschlüssen,	56,10	9,70	63,40	32,90	44,50	14,10
08	in Bahnen, Dicke 3 mm, mit Granulateinschlüssen,	60,70	9,70	68,00	32,90	44,50	14,10
09	in Platten, Dicke 3,5 mm, mit Granulateinschlüssen,	77,70	11,20	85,00	37,00	53,50	17,90

T1	T2	Langtext	T3					
340		Bodenbelag aus Kautschuk DIN EN 1817, auf vollflächig gespachtelten Untergrund geklebt, homogen, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch max. 2 kV DIN EN 1815, Abrieb, Volumenverlust max. 250 mm3 bei 5 N Belastung DIN ISO 4649 Trittschallverbesserungsmaß über 5 dB DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen Typ W DIN EN 12529, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, **Oberfläche genoppt**,	01	02	03	04	05	06
			Boden		Treppe			
				nur kleben	Podest	Tritt-stufe, gerade	Tritt stufe, ge-wendelt	Setz-stufe
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	in Platten, Dicke bis 3,5 mm ,	59,00	11,20	62,90	33,90	45,90	14,70
	02	in Platten, Dicke über 3,5 mm ,	71,90	11,20	76,40	37,80	52,00	17,00
350		Bodenbelag aus Kautschuk DIN EN 14521, **homogen, elektrostatisch leitfähig/ableitend**, auf vollflächig gespachtelten Untergrund geklebt, mit leitfähigem Klebstoff, durchlaufenden Kupferbändern 10/0,08 mm, Potenzialanschluss erfolgt bauseits, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181,	01		02			
			Erdableitwiderstand					
			max. 1 x 10 hoch 9 Ohm		max. 1 x 10 hoch 6 Ohm			
			EUR/m2		EUR/m2			
	01	Noppenbelag, Platten, Dicke 4 mm,	111,00		—			
	02	mit Hammerschlagoberfläche, Platten, Dicke 3,5 mm,	111,00		121,00			
	03	mit Granulateinschlüssen, Platten, Dicke 2 mm,	65,00		70,50			
	04	mit Granulateinschlüssen, Bahnen, Dicke 2 mm,	69,90		76,10			
	05	mit Granulateinschlüssen, Bahnen, Dicke 3 mm,	89,70		—			
360		Verschweißen/Verfugen des Bodenbelags aus Kautschuk, einschl. Fräsen,	01		02		03	
			Oberfläche					
			glatt		hammerschlag		profiliert	
			EUR/m		EUR/m		EUR/m	
	01	mit Schmelzdraht, Farbton nach Standardkollektion,	2,45		2,80		4,05	
	02	mit Fugenmasse, Farbton Standard, 2-komponentig,	5,75		6,00		7,20	
	03	mit Fugenmasse, Sonderfarben, 1-komponentig,	3,10		3,35		4,50	

T1	T2	Langtext	T3	
			01	
370		Treppenbelag als Formteil, aus Kautschuk für gerade Treppen, geklebt,		
			1	
			EUR/m	
	01	Noppenbelag,	70,20	
	02	Hammerschlag,	79,00	
			01	02
380		Treppenkantenprofil aus Kautschuk für gerade Stufenkante, geklebt,		
			mit Kontaktkleber	mit Klebeband
			EUR/m	EUR/m
	01	für Beläge, Dicke bis 3 mm,	27,00	27,60
	02	für Beläge, Dicke über 3 bis 4 mm,	27,10	28,10
			01	
390		Vorgefertigtes Treppenwinkelpaar als Innen- und Außenwinkel, aus Kautschuk, Farbton nach Standardkollektion, kleben, verfugen, Untergrund Beton/Estrich/Werkstein/Holz/Metall,		
			Treppenbelag	
			EUR/St	
	01	ohne Angabe,	30,90	
			01	
400		Podestabschlusswinkel aus Kautschuk,		
			EUR/m	
	01	einschl. Bodenbelag fugen	26,70	

T1	T2	Langtext	T3		
		4.2 - Boden- und Treppenbeläge aus PVC			
			01	02	03
410		Bodenbelag aus PVC ohne Träger DIN EN ISO 10581, **Platten**, **Dicke 2 mm**, homogen, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch max. 2 kV DIN EN 1815, Trittschallverbesserungsmaß 3 dB DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen Typ W DIN EN 12529, Dekontaminierbarkeit sehr gut DIN 25415-1, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, Farbton nach Standardkollektion, auf vollflächig gespachteltem Untergrund geklebt,			
			Abmessung 60/60 cm	Abmessung 50/50 cm	nur kleben
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nutzungsintensitätsklasse 42 DIN EN ISO 10874 (Leichtindustriell, normale Nutzung), richtungsgebunden gemustert, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Oberfläche glatt,	20,80	21,00	9,20
	02	Nutzungsintensitätsklasse 43 DIN EN ISO 10874 (Leichtindustriell, starke Nutzung), richtungsgebunden gemustert, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Oberfläche glatt,	21,80	22,10	9,20
	03	Nutzungsintensitätsklasse 43 DIN EN ISO 10874 (Leichtindustriell, starke Nutzung), richtungsfrei gemustert, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Oberfläche glatt,	33,00	33,80	9,20

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
420		Bodenbelag aus PVC ohne Träger DIN EN ISO 10581, **Bahnen**, **Dicke 2 mm**, homogen, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch max. 2 kV DIN EN 1815, Trittschallverbesserungsmaß 3 dB DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen Typ W DIN EN 12529, Dekontaminierbarkeit sehr gut DIN 25415-1, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, Farbton nach Standardkollektion, auf vollflächig gespachteltem Untergrund geklebt,		
				nur kleben
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nutzungsintensitätsklasse 42 DIN EN ISO 10874 (Leichtindustriell, normale Nutzung), richtungsgebunden gemustert, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Oberfläche glatt,	20,80	9,20
	02	Nutzungsintensitätsklasse 43 DIN EN ISO 10874 (Leichtindustriell, starke Nutzung), richtungsgebunden gemustert, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Oberfläche glatt,	21,80	9,20
	03	Nutzungsintensitätsklasse 43 DIN EN ISO 10874 (Leichtindustriell, starke Nutzung), richtungsfrei gemustert, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Oberfläche glatt,	33,80	9,20

T1	T2	Langtext	01	02	03	04	05
430		Treppenbelag aus PVC ohne Träger DIN EN ISO 10581, **Dicke 2 mm**, homogen, Nutzungsintensitätsklasse 43 DIN EN ISO 10874 (Leichtindustriell, starke Nutzung), Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, Oberfläche mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Farbton nach Standardkollektion, auf vollflächig gespachteltem Untergrund geklebt,					
			Podest	Trittstufe gerade	Trittstufe gewendelt	Setzstufe	nur kleben
			EUR/m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m2
	01	Belag richtungsgebunden gemustert, Platten,	23,40	20,20	26,50	7,15	10,10
	02	Belag richtungsgebunden gemustert, Bahnen,	23,40	19,80	26,00	6,95	10,10
	03	Belag richtungsfrei gemustert, Platten,	34,50	23,20	31,60	9,15	10,10
	04	Belag richtungsfrei gemustert, Bahnen,	34,50	22,90	31,00	8,90	10,10

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
440		Bodenbelag aus PVC ohne Träger DIN EN ISO 10581, **Bahnen, Mindestdicke 2 mm**, heterogen, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch max. 2 kV DIN EN 1815, Trittschallverbesserungsmaß 3 dB DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen Typ W DIN EN 12529, Dekontaminierbarkeit sehr gut DIN 25415-1, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, Oberfläche mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Bahnenbreite 200 cm/400 cm, auf vollflächig gespachteltem Untergrund geklebt,		
				nur kleben
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nutzungsintensitätsklasse 23 DIN EN ISO 10874 (privater Bereich,Bereiche mit starker Nutzung),	19,80	9,50
	02	Nutzungsintensitätsklasse 31 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung),	30,90	9,50
	03	Nutzungsintensitätsklasse 34 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, intensive Nutzung),	33,00	9,50
	04	Nutzungsintensitätsklasse 43 DIN EN ISO 10874 (Leichtindustriell, starke Nutzung),	34,30	9,50

T1	T2	Langtext	01	02	03	04	05
450		Treppenbelag aus PVC ohne Träger DIN EN ISO 10581, **Bahnen, Mindestdicke 2 mm**, heterogen, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch max. 2 kV DIN EN 1815, Trittschallverbesserungsmaß 3 dB DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen Typ W DIN EN 12529, Dekontaminierbarkeit sehr gut DIN 25415-1, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, Oberfläche mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Bahnenbreite 200 cm/400 cm, auf vollflächig gespachteltem Untergrund geklebt,					
			Podest	Trittstufe gerade	Trittstufe gewendelt	Setzstufe	nur kleben
			EUR/m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m2
	01	Nutzungsintensitätsklasse 23 DIN EN ISO 10874 (privater Bereich,Bereiche mit starker Nutzung),	21,50	19,30	25,00	6,50	10,10
	02	Nutzungsintensitätsklasse 31 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung),	33,60	22,10	29,80	8,40	10,10
	03	Nutzungsintensitätsklasse 34 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, intensive Nutzung),	35,80	22,70	30,70	8,80	10,10
	04	Nutzungsintensitätsklasse 43 DIN EN ISO 10874 (Leichtindustriell, starke Nutzung),	37,30	23,00	31,40	9,00	10,10

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
460		Kaltverschweißen des Bodenbelags aus PVC, heterogen, einschl. Fräsen,		
			EUR/m	EUR/m2
	01	ohne Angabe	1,40	—
	02	Bahnen, Breite 200 cm	—	1,10
	03	Bahnen, Breite 400 cm	—	0,90

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
470		Verschweißen des Bodenbelags aus PVC, homogen, einschl. Fräsen,		
			EUR/m	EUR/m2
	01	ohne Angabe	2,35	—
	02	Bahnen, Breite 200 cm	—	1,40
	03	Bahnen, Breite 180 cm	—	1,30
	04	Platten, Abmessungen 60 x 60 cm	—	7,80

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
480		Bodenbelag aus **Vinyl, Platten**, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, wilder Verband, mit Nut- und Federtechnologie mechanisch verriegelt, Oberfläche strukturiert, Design nach Standardkollektion, schwimmend verlegt,	Dicke			
			5 mm, homogen	8-10 mm, HDF Träger inkl. Trittschall	bis 5 mm, nur verlegen	über 5 mm, nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nutzungsintensitätsklasse 32 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, mittlere Nutzung), Nutzschicht größer 0,28 mm,	43,70	50,50	14,20	16,80
	02	Nutzungsintensitätsklasse 33 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, starke Nutzung), Nutzschicht größer 0,45 mm,	49,90	51,00	14,20	16,80
	03	Nutzungsintensitätsklasse 42 DIN EN ISO 10874 (Leichtindustriell, normale Nutzung), Nutzschicht größer 0,45 mm,	53,90	52,70	14,20	16,80

4.3 - Boden- und Treppenbeläge aus Linoleum

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
490		Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, auf vollflächig gespachteltem Untergrund geklebt, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmaß 4 bis 6 dB DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen Typ W DIN EN 12529, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut, Farbton Standardkollektion, in Bahnen, Breite 200 cm,	Dicke					
			2 mm	2,5 mm	3,2 mm	4 mm	bis 2,5 mm, nur kleben	über 2,5 mm, nur kleben
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	einfarbig, Nutzungsintensitätsklasse 23 DIN EN ISO 10874 (privater Bereich,Bereiche mit starker Nutzung),	—	33,40	37,00	—	8,20	9,50
	02	marmoriert, Nutzungsintensitätsklasse 23 DIN EN ISO 10874 (privater Bereich,Bereiche mit starker Nutzung),	28,80	32,60	34,20	40,20	8,20	9,50
	03	richtungsfrei marmoriert, Nutzungsintensitätsklasse 23 DIN EN ISO 10874 (privater Bereich,Bereiche mit starker Nutzung),	—	36,20	39,00	—	8,20	9,50
	04	einfarbig, werkseitige Oberflächenvergütung, Nutzungsintensitätsklasse 23 DIN EN ISO 10874 (privater Bereich,Bereiche mit starker Nutzung),	—	35,00	38,60	—	8,20	9,50
	05	marmoriert, werkseitige Oberflächenvergütung, Nutzungsintensitätsklasse 23 DIN EN ISO 10874 (privater Bereich,Bereiche mit starker Nutzung),	30,30	34,10	35,80	41,80	8,20	9,50
	06	richtungsfrei marmoriert, werkseitige Oberflächenvergütung, Nutzungsintensitätsklasse 23 DIN EN ISO 10874 (privater Bereich,Bereiche mit starker Nutzung),	—	37,70	40,50	—	8,20	9,50
	07	einfarbig, Nutzungsintensitätsklasse 34 DIN EN ISO 10874 ((öffentlicher/gewerblicher Bereich, intensive Nutzung),	—	36,70	40,70	—	8,20	9,50
	08	marmoriert, Nutzungsintensitätsklasse 34 DIN EN ISO 10874 ((öffentlicher/gewerblicher Bereich, intensive Nutzung),	31,70	34,80	37,60	44,20	8,20	9,50

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
			Dicke					
			2 mm	2,5 mm	3,2 mm	4 mm	bis 2,5 mm, nur kleben	über 2,5 mm, nur kleben
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	09	richtungsfrei marmoriert, Nutzungsintensitätsklasse 34 DIN EN ISO 10874 ((öffentlicher/gewerblicher Bereich, intensive Nutzung),	—	39,80	42,90	—	8,20	9,50
	10	einfarbig, werkseitige Oberflächenvergütung, Nutzungsintensitätsklasse 34 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, intensive Nutzung),	—	38,30	43,30	—	8,20	9,50
	11	marmoriert, werkseitige Oberflächenvergütung, Nutzungsintensitätsklasse 34 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, intensive Nutzung),	33,20	36,30	39,20	45,80	8,20	9,50
	12	richtungsfrei marmoriert, werkseitige Oberflächenvergütung, Nutzungsintensitätsklasse 34 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, intensive Nutzung),	—	42,40	44,40	—	8,20	9,50

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
500		Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, elektrostatisch leitfähig/ableitend, auf vollflächig gespachtelten Untergrund geklebt, mit leitfähigem Klebstoff, durchlaufenden Kupferbändern 10/0,08 mm, Potenzialanschluss erfolgt bauseits, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Trittschallverbesserungsmaß 4 bis 6 dB DIN EN ISO 10140-3, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, Nutzungsintensitätsklasse 34 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, intensive Nutzung), Farbton Standardkollektion, in Bahnen, Breite 200 cm,	Erdableitwiderstand	
			max. 1 x 10 hoch 8 Ohm	max. 1 x 10 hoch 6 Ohm
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Dicke 2,5 mm, einfarbig,	52,60	58,30
	02	Dicke 2,5 mm, marmoriert,	51,80	57,40
	03	Dicke 2,5 mm, richtungsfrei marmoriert,	55,40	65,20
	04	Dicke 3,2 mm, einfarbig,	62,30	68,30
	05	Dicke 3,2 mm, marmoriert,	59,50	65,50
	06	Dicke 3,2 mm, richtungsfrei marmoriert,	64,20	70,20

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
510		Treppenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, antistatisch, auf vollflächig gespachtelten Untergrund geklebt, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmaß 4 bis 6 dB DIN EN ISO 10140-3, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut, Farbton Standardkollektion, marmoriert, in Bahnen/Platten,				
			Podest	Trittstufe, gerade	Trittstufe, gewendelt	Setzstufe
			EUR/m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Dicke 2 mm,	32,20	20,50	27,80	7,95
	02	Dicke 2,5 mm,	36,20	21,50	29,40	8,55
	03	Dicke 3,2 mm,	40,20	22,50	31,00	9,20
	04	Dicke 4 mm,	43,40	23,20	32,30	9,70
	05	als Verbundlinoleum, Dicke 4 mm,	44,30	23,50	32,70	9,90

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
520		Ausfugen des Bodenbelags aus Linoleum, mit Schmelzdraht, Farbton nach Standardkollektion,		
			EUR/m	EUR/m2
	01	ohne Angabe	3,15	—
	02	Bahnen, Breite 200 cm	—	1,90

5 - Textile Boden- und Treppenbeläge

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
610		Textiler Bodenbelag nur verlegen, vollflächig geklebt, stuhlrollengeeignet,	Boden	Treppe	
				Trittstufe, gerade	Trittstufe gewendelt
			EUR/m2	EUR/m	EUR/m
	01	Nadelvlies,	11,90	16,30	19,50
	02	Polyvlies,	12,40	16,80	20,20
	03	Teppich,	13,40	17,80	21,20

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
620		Textiler Bodenbelag aus Nadelvlies Typ 1 (einschichtig homogen) DIN EN 1307, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, meliert, auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig geklebt, in Bahnen,	Boden	Treppe			
				Podest	Trittstufe, gerade	Trittstufe, gewendelt	Setzstufe
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Nutzungsintensitätsklasse 31 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung),	16,20	17,40	17,80	22,80	5,95
	02	Nutzungsintensitätsklasse 32 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, mittlere Nutzung),	20,00	21,20	19,40	25,30	6,90
	03	Nutzungsintensitätsklasse 33 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, starke Nutzung),	21,10	22,40	19,70	25,80	7,10

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
630		Textiler Bodenbelag aus Nadelvlies Typ 2 (mehrschichtig Nutzschicht binderfrei) DIN EN 1307, geeignet für Stuhlrollen Typ H DIN EN 12529, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Obermaterial der Nutzschicht Polyamid, Nutzschichtgewicht min. 650 g/m2, auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig geklebt, **in Bahnen**,	Boden	Treppe			
				Podest	Trittstufe, gerade	Trittstufe, gewendelt	Setzstufe
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Nutzungsintensitätsklasse 31 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung),	26,70	27,90	21,30	28,60	8,25
	02	Nutzungsintensitätsklasse 32 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, mittlere Nutzung),	30,50	31,80	23,00	31,00	9,40
	03	Nutzungsintensitätsklasse 33 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, starke Nutzung),	31,70	32,90	23,40	32,60	9,60

T1	T2	Langtext	T3				
640		Textiler Bodenbelag aus Nadelvlies Typ 2 (mehrschichtig Nutzschicht binderfrei) DIN EN 1307, geeignet für Stuhlrollen Typ H DIN EN 12529, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Obermaterial der Nutzschicht Polyamid, Nutzschichtgewicht min. 650 g/m2, auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig geklebt, **in Platten** 50 x 50 cm,	01	02			
			Boden	Podest			
			EUR/m2	EUR/m2			
	01	Nutzungsintensitätsklasse 31 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung),	27,90	29,30			
	02	Nutzungsintensitätsklasse 32 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, mittlere Nutzung),	31,80	33,10			
	03	Nutzungsintensitätsklasse 33 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, starke Nutzung),	32,90	34,20			
650		Textiler Bodenbelag aus Kugelgarn, Oberseite Kugelgarn, geeignet für Stuhlrollen Typ H DIN EN 12529, Brandverhaltensklasse CFL-s1 DIN EN 13501-1, Beanspruchungsgruppe extrem, punktgemustert, völlig rapport- und richtungsfrei, Rückseitenausrüstung latexiert, Mischgewebe, auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig geklebt, in Bahnen,	01	02	03	04	05
			Boden	Treppe			
				Podest	Trittstufe, gerade	Trittstufe gewendelt	Setzstufe
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Gesamtgewicht bis 1200 g,	56,10	58,30	38,80	53,40	16,10
	02	Gesamtgewicht über 1200 bis 1400 g,	57,10	59,40	39,20	53,80	16,40
	03	Gesamtgewicht über 1400 bis 2000 g,	75,80	77,80	44,80	62,90	20,00
660		Teppichsockelstreifen auf Bodenbelag aufgesetzt, geklebt,	01	02	03	04	05
			Höhe				
			50 mm	60 mm	100 mm	150 mm	200 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Nadelvlies,	4,25	4,35	4,85	5,55	6,30
	02	aus Nadelvlies, nur verlegen,	2,15	2,25	2,80	3,50	4,25
	03	aus Kugelgarn, mit gekettelter Oberkante,	6,50	6,70	7,30	8,15	8,95
	04	aus Kugelgarn, nur verlegen,	2,25	2,35	2,90	3,60	4,35

6 - Textile Wandbeläge

T1	T2	Langtext	T3
			01
670		Textiler Wandbelag nur verlegen,	
			Dicke 15 bis 20 mm
			EUR/m2
	01	Nadelvlies/Polyvlies/Teppich mit kraftabbauender Schaumstoffschicht, vollflächig geklebt,	15,50

T1	T2	Langtext	T3
			01
680		Textiler Wandbelag, **Bahnenware**, als Prallwandschutzbelag vollflächig verklebt, mit Polyethylenschaum, Dicke 10 bis 15 mm, stumpf gestoßen, mit gebördelten Längskanten,	
			EUR/m2
	01	Nadelvlies	53,60
	02	Polyvlies	57,20
	03	Teppich	69,10

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
690		Textiler Wandbelag, **Paneelform bis 4 m2**, als Prallwandschutzbelag vollflächig verklebt, mit Polyethylenschaum, Dicke 10 bis 15 mm, stumpf gestoßen, allseitig gebördelt,		
				mit Eckausbildung
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nadelvlies,	77,80	101,00
	02	Polyvlies,	81,40	105,00
	03	Teppich,	96,50	122,00

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
700		Aussparung herstellen in Prallwandschutzbelag allseitig gebördelt/verleistet,	Einzelgröße				
			bis 100 cm2	über 100 bis 200 cm2	über 200 bis 400 cm2	über 400 bis 600 cm2	über 1 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m
	01	eckig,	12,40	17,50	26,30	37,10	25,80

7 - Laminat

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
710		Laminatfußbodenelemente DIN EN 13329, geeignet für Stuhlrollen Typ W DIN EN 12529, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, mit Nut- und Federtechnologie mechanisch verriegeln,	Dicke				nur verlegen
			7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nutzungsintensitätsklasse 31 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung),	22,40	23,70	25,20	26,70	12,50
	02	Nutzungsintensitätsklasse 32 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, mittlere Nutzung),	25,00	26,30	27,70	28,20	12,70
	03	Nutzungsintensitätsklasse 33 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, starke Nutzung),	34,80	36,20	37,60	39,20	13,10

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
720		Laminatfußbodenelemente DIN EN 13329 auf kaschierter Dämmunterlage, Trittschallverbesserungsmaß größer 15 dB im System DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen Typ W DIN EN 12529, Brandverhaltensklasse BFL-s1 DIN EN 13501-1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181, mit Nut- und Federtechnologie mechanisch verriegeln,	Dicke		nur verlegen
			9 mm	10 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nutzungsintensitätsklasse 31 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung),	26,00	28,60	12,50
	02	Nutzungsintensitätsklasse 32 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, mittlere Nutzung),	29,70	31,80	12,70
	03	Nutzungsintensitätsklasse 33 DIN EN ISO 10874 (öffentlicher/gewerblicher Bereich, starke Nutzung),	39,40	41,40	13,10

8 - Sockelleisten, Profile

T1	T2	Langtext	T3	
			01	02
730		Sockelleiste aus PVC-U, geklebt, einschl. Ausbildung der Innen- und Außenecken, Farbe uni/holzfarben,	Höhe	
			60 mm	100 mm
			EUR/m	EUR/m
	01	mit Holzkern/geschäumt,	4,85	7,10
	02	als Teppichsockelleiste, einschl. Einlegen des Teppichstreifens,	8,15	—
	03	als Einlegesockelleiste für elastische Beläge, die Verfugung wird gesondert vergütet,	8,35	—
	04	als Einlegesockelleiste für elastische Beläge mit angearbeiteter Dichtlippe,	8,45	—

T1	T2	Langtext	T3
			01
740		Klemmsockelleiste aus Kunststoff für verdeckte Kabelführung mit Stützprofil/Halter, einschl. Ausbildung der Innen- und Außenecken,	Höhe
			60 mm
			EUR/m
	01	ohne Angabe,	6,50

T1	T2	Langtext	T3
			01
750		Hygienesockelleiste, Basisprofil als Hohlkehlprofil, Abmessungen bis 30/30 mm, in den Winkel zwischen Wand und Boden geklebt, Sockel aus Bodenbelag formen, Höhe an der Wand bis 10 cm, Breite auf dem Boden bis 10 cm, geklebt mit Kontaktkleber/Spezialklebeband, einschl. Verfugung/Verschweißung der Naht zum Bodenbelag,	
			EUR/m
	01	PVC, Dicke 2 mm	18,80
	02	Linoleum, Dicke 2 mm	18,20
	03	Linoleum, Dicke 2,5 mm	19,10
	04	Linoleum, Dicke 3,2 mm	20,00
	05	Linoleum, Dicke 4 mm	20,50
	06	Kautschuk, in Bahnen, Dicke 2 mm	20,40
	07	Kautschuk, in Bahnen, Dicke 3 mm	24,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
760		Sockelleiste aus Kautschuk aus Formteilen, geklebt,	Höhe		
			60 mm	60 mm	100 mm
			EUR/m	EUR/St	EUR/m
	01	gerade, Fußbreite 50 mm, für Anschlussmaße des Bodenbelags 2-4 mm,	22,20	—	—
	02	Innen-/Außenecke,	—	17,00	—
	03	einteilig, mit angearbeitetem Dichtfuß,	—	11,90	17,30
	04	einteilig als Streifen, die Verfugung zum Boden wird gesondert vergütet,	10,70	—	—
			01	02	03
770		Stellsockel aus Belagstreifen, geklebt, einschl. Ausbildung der Außen- und Innenecke, die Verfugung zum Bodenbelag wird gesondert vergütet,	Höhe		
			50 mm	75 mm	100 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	PVC, Dicke 2 mm,	4,45	4,85	5,65
	02	Linoleum, Dicke 2 mm,	4,25	4,65	5,35
	03	Linoleum, Dicke 2,5 mm,	4,45	4,85	5,75
	04	Linoleum, Dicke 3,2 mm,	4,55	4,95	6,00
	05	Linoleum, Dicke 4 mm,	4,65	5,05	6,10
	06	Kautschuk, Dicke 2 mm,	4,75	5,05	6,10
	07	Kautschuk, Dicke 3 mm,	4,95	5,35	6,50
			01		
780		Sockelleisten aus Weich-PVC als Rollsockel, geklebt,			
			EUR/m		
	01	Abmessungen 20/20 mm	2,80		
	02	Abmessungen 50/15 mm	3,10		
	03	Abmessungen 60/15 mm	3,20		
			01		
790		Innen- und Außenecken fertigen einschl. Verfugen/Verschweißen aus PVC/Linoleum/Kautschuk-Belägen,			
			EUR/St		
	01	ohne Angabe	10,50		

T1	T2	Langtext	T3		
			01		
800		Sockelleiste aus Vollholz, Oberkante abgerundet, farblos beschichtet, sichtbar stehend/liegend geschraubt,			
			EUR/m		
	01	Abmessungen 16/40 mm	6,85		
	02	Abmessungen 20/60 mm	7,95		
	03	Abmessungen 20/80 mm	9,95		
			01		
810		Viertelstab aus Vollholz, lasiert/lackiert in Standardfarbton, genagelt,			
			EUR/m		
	01	Abmessungen 12/12 mm	3,20		
	02	Abmessungen 14/14 mm	3,75		
	03	Abmessungen 18/18 mm	5,80		
			01	02	03
820		Sockelleistenausbildung durch Hochziehen des Bodenbelags,	Höhe		
			50 mm	75 mm	100 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus PVC, Dicke 2 mm,	6,50	6,60	6,70
	02	aus Linoleum, Dicke 2 mm,	6,80	6,90	7,00
	03	aus Linoleum, Dicke 2,5 mm,	6,90	7,00	7,10
	04	aus Linoleum, Dicke 3,2 mm,	7,10	7,20	7,30
	05	aus Linoleum, Dicke 4 mm,	7,55	7,65	7,75
			01		
830		Übergangsprofil aus Metall, abgerundet,			
			EUR/m		
	01	aus Stahl, nichtrostend, Breite 30 mm, gedübelt und geschraubt	20,00		
	02	aus Stahl, nichtrostend, Breite 30 mm, geklebt	14,80		
	03	aus Stahl, nichtrostend, Breite 50 mm, gedübelt und geschraubt	37,60		
	04	aus Messing, Breite 30 mm, gedübelt und geschraubt	28,50		
	05	aus Messing, Breite 30 mm, geklebt	22,50		
	06	aus Messing, Breite 50 mm, gedübelt und geschraubt	40,30		
	07	aus Aluminium, Breite 30 mm, gedübelt und geschraubt	15,80		
	08	aus Aluminium, Breite 30 mm, geklebt	10,20		
	09	aus Aluminium, Breite 50 mm, gedübelt und geschraubt	27,50		

T1	T2	Langtext	T3
			01
840		Abschlussprofil aus Aluminium, liegendes L-Profil,	
			EUR/m
	01	für Beläge bis 2 mm	18,40
	02	für Beläge über 2 bis 4,5 mm	18,60
	03	für Beläge über 4,5 bis 6 mm	18,80
	04	für Beläge über 6 bis 8 mm	19,10
	05	für Beläge über 8 bis 11 mm	19,40

T1	T2	Langtext	T3
			01
850		Übergangsprofil aus Aluminium für Beläge,	
			EUR/m
	01	zu tieferliegendem Belag	28,70
	02	als Türübergangsschiene	26,90

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
860		Treppenstoßkante für elastische und textile Bodenbeläge,	Belagdicke			
			2 mm	über 2 bis 3,2 mm	über 3,2 bis 4 mm	über 4 bis 6 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Kunststoff für Holzstufen (lange Nase),	13,20	13,40	14,10	15,40
	02	aus Kunststoff für Steinstufen (kurze Nase),	10,40	10,90	14,30	15,50
	03	aus Metall, gedübelt und geschraubt, mit PVC-Sicherheitsstreifen, Breite 25 mm,	32,20	32,30	32,50	32,70

9 - Sonstige Leistungen

T1	T2	Langtext	T3
			01
870		Aussparung im Bodenbelag,	
			EUR/St
	01	in Räumen mit besonderer Installation z. B. für Rohrdurchführungen	2,60

T1	T2	Langtext	T3
			01
880		Anpassen des Bodenbelags,	
			EUR/m
	01	an Einbauteile/Einrichtungsgegenstände/Altbeläge/Wände	2,35

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
890		Belegung von Bodentanks/Bodeneinbauteilen mit Bodenbelag, geklebt,	Einzelgröße			
			bis 100 cm2	über 100 bis 500 cm2	über 500 bis 1000 cm2	über 1000 bis 1500 cm2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	rund/eckig,	5,90	23,20	46,40	69,10

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
900		Belagnaht (Fuge) reparieren,	Oberfläche		Schweißschnur	
			glatt	profiliert	4 mm	5 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	in Kautschuk-Belag, fräsen, reinigen, verfugen,	7,05	8,30	4,25	4,85
	02	in PVC-Polyolifen-Belag, fräsen, reinigen, verschweißen,	4,25	—	4,45	4,95
	03	in Linoleum-Belag, fräsen, reinigen, verschweißen,	5,10	—	5,35	5,90

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
910		Abdichten von Anschlussfugen mit Fugendichtstoff, Basis Silikon, Fugenbreite bis 15 mm,			
				Türzarge (je Seite)	Rohr bis Durchmesser 50 mm
			EUR/m	EUR/St	EUR/St
	01	in Standardfarbton,	3,60	2,30	1,15
	02	in Sonderfarbton,	5,05	2,40	1,55

T1	T2	Langtext	T3	
			01	
920		Wiederholte Feuchtemessung nach CM-Verfahren DIN 18560-1,		
			EUR/St	
	01	einschl. Protokoll	38,40	
			01	02
930		Spielfeldmarkierung, einschl. Einmessarbeiten nach den Vorschriften der nationalen und internationalen Sportverbände,		
			Linienbreite 20 bis 50 mm	flächig
			EUR/m	EUR/m2
	01	Zweikomponenten PUR-Farbe,	2,80	4,65
			01	
940		Ersteinpflege Bodenbelag aus Kautschuk/Linoleum/PVC,		
			EUR/m2	
	01	mit Polymerdispersion/Emulsion	1,40	
			01	
950		Versiegelung auf Sportboden aus PVC/Linoleum,		
			EUR/m2	
	01	mit Zweikomponenten-PUR-Lack	5,65	
			01	
960		Einbauteil Sportboden, aus Metall,		
			EUR/St	
	01	Gerätehülsenabdeckung, Rahmen Z-Profil, rund, lichte Weite bis 220 mm, einschl. Deckel und Bodenbelag	361,00	
	02	Gerätehülsenabdeckung, Rahmen Z-Profil, rechteckig, mit Einschubteil für Reckanlage, Öffnungsgröße 1000 bis 1600 cm2, einschl. Deckel und Bodenbelag	443,00	
	03	Bodenplättchen zur Fixierung von Sportgeräten, mit/ohne Gewinde	61,90	

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abdichten von Bauteilfugen LB/665, T1/910, Seite 35

Abschlussprofil

– leicht abgerundet, Metall LB/665, T1/830, Seite 33

– L-Profil, Aluminium LB/665, T1/840, Seite 34

Anarbeiten

– Altbeläge, Einbauteile, Wände ohne Leistenabdeckung LB/665, T1/880, Seite 35

– Einbauteile/Einrichtungsgegenstände LB/665, T1/880, Seite 35

Armierungsgewebe auslegen, heften LB/665, T1/230, Seite 13

Aufnehmen

– Bodenbelag, elastisch LB/665, T1/010, Seite 8

– Bodenbelag, elastisch, auf Treppe LB/665, T1/020, Seite 8

– Bodenbelag, mehrschichtig LB/665, T1/060, Seite 9

– Bodenbelag, textil LB/665, T1/030, Seite 8

– Bodenbelag, textil, auf Treppe LB/665, T1/040, Seite 8

– Laminatboden/Fertigparkett LB/665, T1/080, Seite 9

– Leisten LB/665, T1/100, Seite 10

– Trennschicht in Platten/Bahnen LB/665, T1/050, Seite 9

– Treppenkanten-/Bodenbelagsprofil LB/665, T1/090, Seite 9

– Trockenunterboden LB/665, T1/120, Seite 10

– Unterboden LB/665, T1/110, Seite 10

– Wandbelag, textil LB/665, T1/042, Seite 9

B

Belagsnaht (Fuge) reparieren LB/665, T1/900, Seite 35

Bodenbelag

– Anarbeiten LB/665, T1/880, Seite 35

– Aussparungen LB/665, T1/870, Seite 35

E

Elastischer Bodenbelag

– auf Treppe aufnehmen LB/665, T1/020, Seite 8

– in Platten und Bahnen aufnehmen LB/665, T1/010, Seite 8

Ersteinpflege Bodenbelag LB/665, T1/940, Seite 36

Estrichfuge schließen LB/665, T1/220, Seite 13

Estrichriss sanieren LB/665, T1/220, Seite 13

F

Feuchtemessung LB/665, T1/920, Seite 36

Formstufen aus Kautschuk LB/665, T1/370, Seite 19

H

Hygienesockelleiste LB/665, T1/750, Seite 31

I

Innen- und Außenecken fertigen aus PVC/Linoleum/Kautschuk-Belägen LB/665, T1/790, Seite 32

K

Kautschuk-Belag

– elektrostatisch leitfähig LB/665, T1/350, Seite 18

– Formstufen LB/665, T1/370, Seite 19

– fräsen, ausfugen und verschweißen LB/665, T1/360, Seite 18

– Hygienesockel LB/665, T1/750, Seite 31

– Noppenbeläge LB/665, T1/340, Seite 18

– Platten/Bahnen LB/665, T1/330, Seite 17

– Podestabschlusswinkel LB/665, T1/400, Seite 19

– Stellsockel LB/665, T1/770, Seite 32

– Treppenkanten LB/665, T1/380, Seite 19

– Treppenwinkelpaar LB/665, T1/390, Seite 19

Klemmsockelleiste LB/665, T1/740, Seite 31

Kunstharzgebundene Holzspanplatte

– einlagig LB/665, T1/250, Seite 13

– zweilagig LB/665, T1/260, Seite 14

Kupferband für leitfähige Bodenbeläge LB/665, T1/240, Seite 13

L

Laminatboden

– aufnehmen LB/665, T1/080, Seite 9

– mit Dämmunterlage LB/665, T1/720, Seite 30

– ohne Dämmunterlage LB/665, T1/710, Seite 30

Linoleumbelag

– Bahnen LB/665, T1/490, Seite 24

– Bahnen, elektrostatisch leitfähig LB/665, T1/500, Seite 25

– Hygienesockel LB/665, T1/750, Seite 31

– Stellsockel LB/665, T1/770, Seite 32

– Treppe in Bahnen/Platten LB/665, T1/510, Seite 26

– verschweißen LB/665, T1/520, Seite 26

O

OSB-Platte

– einlagig LB/665, T1/270, Seite 14

– zweilagig LB/665, T1/280, Seite 14

P

Podestabschlusswinkel aus Kautschuk LB/665, T1/400, Seite 19

PVC-Belag, heterogen

– auf Treppe LB/665, T1/450, Seite 22

– Bahnen LB/665, T1/440, Seite 22

– Hygienesockel LB/665, T1/750, Seite 31

– Stellsockel LB/665, T1/770, Seite 32

– verschweißen LB/665, T1/460, Seite 23

PVC-Belag, homogen

– auf Treppe LB/665, T1/430, Seite 21

– Bahnen 2 mm LB/665, T1/420, Seite 21

– Platten 2 mm LB/665, T1/410, Seite 20

– Stellsockel LB/665, T1/770, Seite 32

– verschweißen LB/665, T1/470, Seite 23

R

Randdämmstreifen abschneiden LB/665, T1/070, Seite 9

Randstreifen selbstklebend LB/665, T1/150, Seite 11

Reparaturwinkel für Treppenstoßkanten LB/665, T1/210, Seite 13

Rohrdurchführung LB/665, T1/870, Seite 35

S

Sockelleiste

– aufnehmen LB/665, T1/100, Seite 10

– aus Kautschuk LB/665, T1/760, Seite 32

– aus Vollholz LB/665, T1/800, Seite 33

– aus Weich-PVC LB/665, T1/780, Seite 32

– durch Hochziehen des Bodenbelags LB/665, T1/820, Seite 33

– Einlegesockelleiste LB/665, T1/730, Seite 31

– Innen- und Außenecken LB/665, T1/790, Seite 32

– Klemmsockelleiste LB/665, T1/740, Seite 31

– mit Holzkern/geschäumt LB/665, T1/730, Seite 31

Alphabetisches Sachverzeichnis

Sperrholzplatte
– einlagig LB/665, T1/290, Seite 14
– zweilagig LB/665, T1/300, Seite 14
Sportboden
– Einbauteil LB/665, T1/960, Seite 36
– Spielfeldmarkierung LB/665, T1/930, Seite 36
Standardbeschreibung LB/665, T1/001, Seite 7
Stellsockel aus Belagstreifen LB/665, T1/770, Seite 32

T

Teppichsockelstreifen gekettelte Oberkante LB/665, T1/660, Seite 28
Textiler Bodenbelag
– auf Treppe aufnehmen LB/665, T1/040, Seite 8
– aufnehmen LB/665, T1/030, Seite 8
– aus Kugelgarn LB/665, T1/650, Seite 28
– Belegung Einbauteile LB/665, T1/890, Seite 35
– Nadelvlies Typ 1 LB/665, T1/620, Seite 27
– Nadelvlies Typ 2, Bahnen LB/665, T1/630, Seite 27
– Nadelvlies Typ 2, Platten LB/665, T1/640, Seite 28
– nur verlegen LB/665, T1/610, Seite 27
– Sockelleiste LB/665, T1/660, Seite 28
Textiler Wandbelag
– aufnehmen LB/665, T1/042, Seite 9
– Aussparung LB/665, T1/700, Seite 29
– nur verlegen LB/665, T1/670, Seite 29
– Prallwandschutz, Bahnen LB/665, T1/680, Seite 29
– Prallwandschutz, Paneel LB/665, T1/690, Seite 29
Treppenkante aus Kautschuk LB/665, T1/380, Seite 19
Treppenstoßkante für elastische und textile Bodenbeläge LB/665, T1/860, Seite 34
Treppenwinkelpaar aus Kautschuk LB/665, T1/390, Seite 19

U

Übergangsprofil für Laminat, Aluminium LB/665, T1/850, Seite 34
Untergrund
– ausgleichen, Boden LB/665, T1/170, Seite 12
– ausgleichen, elastische Unterlage LB/665, T1/200, Seite 12
– ausgleichen, Holzdielen LB/665, T1/190, Seite 12
– ausgleichen, Treppe LB/665, T1/180, Seite 12
– spachteln LB/665, T1/160, Seite 11
– vorbereiten LB/665, T1/130, Seite 11
Unterlage
– für Boden LB/665, T1/310, Seite 15
– für Treppe LB/665, T1/320, Seite 16

V

Verschweißen
– Kautschuk-Belag LB/665, T1/360, Seite 18
– Linoleumbeläge LB/665, T1/520, Seite 26
– PVC-Belag, heterogen LB/665, T1/460, Seite 23
– PVC-Belag, homogen LB/665, T1/470, Seite 23
Versiegelung Bodenbelag LB/665, T1/950, Seite 36
Viertelstab LB/665, T1/810, Seite 33
Vinylboden schwimmend verlegen, Platten 5 -10 mm LB/665, T1/480, Seite 23
Voranstrich/Haftbrücke LB/665, T1/140, Seite 11